

3J01 รากลูกปืนแบบรับ น้ำหนักเบา



รายละเอียดทางเทคนิค


- ความยาว: 250 มม. ถึง 500 มม. (10" ถึง 20 ")
- ขนาดหน้าตัด: 37.2 มม. x 12.7 มม.
- ระยะเลื่อน: ดูจากคอลัมน์ "Slide Travel" ด้านล่าง
- ช่องว่างด้านข้าง: 13 มม. (+0.5 มม. / -0.3 มม.)
- ความสูง: 37.2 มม. (1.46")
- รองรับน้ำหนักได้สูงสุด: 34 กก. (75 ปอนด์)
- วิธีการติดตั้ง: ติดด้านข้าง
- ถอดแยกได้ด้วยคันปลด
- ผิวเคลือบ: Zinc
- วัสดุ: เหล็กรีดเย็น

การบรรจุ



- แบบแพ็คยูนิต: 16 คู่ / กล่อง

การใช้งาน

- ตู้อเก็บของในบ้านและสำนักงาน



ข้อมูลจำเพาะเชิงมิติ

mm (in)

รหัสสินค้า	ความยาวของรางลิ้นชัก มม. (นิ้ว)	ระยะช่วงชักของรางเลื่อน มิลลิเมตร (นิ้ว)	การรับน้ำหนัก กก. (ปอนด์) ต่อคู่	ตำแหน่งรู (มม. / นิ้ว)								
				A	B	C	D	E	F	G	H	I
3J01-250	250.0 (9.84)	255.0 (10.04)	17.5 (38.0)	—	—	—	—	192.0 (7.56)	160.0 (6.30)	—	—	—
3J01-300	300.0 (11.81)	315.0 (12.32)	20.7 (45.0)	128.0 (5.04)	—	—	—	242.0 (9.53)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	—	—
3J01-350	350.0 (13.78)	365.0 (14.30)	25.7 (56.0)	128.0 (5.04)	—	—	—	292.0 (11.50)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	—	—
3J01-400	400.0 (15.75)	405.0 (15.94)	34.5 (75.0)	128.0 (5.04)	—	320.0 (12.60)	—	342.0 (13.46)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	320.0 (12.60)	—
3J01-450	450.0 (17.72)	455.0 (17.91)	34.5 (75.0)	128.0 (5.04)	—	320.0 (12.60)	—	392.0 (15.43)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	352.0 (13.86)	—
3J01-500	500.0 (19.69)	505.0 (19.88)	34.5 (75.0)	128.0 (5.04)	—	320.0 (12.60)	416.0 (16.38)	442.0 (17.40)	128.0 (5.04)	224.0 (8.82)	416.0 (16.38)	—